
Subject: Output2 - SQL

Posted by [htManager](#) on Wed, 21 Aug 2019 21:11:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

I have an output2 pattern and I want to list only records of the chosen value in field 'saison_id'. I searched the net to look for the right SQL solution but I failed. Can you say why my SQL code works with a 'hard' code (2018/2019) and not with the one (training_plan_kopf.saison_id) you see below?

Best regards,

Juergen

```
$table_id = 'training_plan_anwesenheit';           // table name
$report   = 'training_plan_anwesenheit.gesamt.list.report.inc'; // file identifying report structure

// customise the SQL SELECT statement
$sql_select = "tplan_anwesenheit_kontakt_name, tplan_anwesenheit_kontakt_vorname,
tplan_anwesenheit_status_grund, tplan_anwesenheit_saison_id, " .
              "orga_vereine.vereine_name, orga_vereine.vereine_logo,
orga_mannschaften_eigene.mannschaften_desc, " .

              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 1 THEN tplan_anwesenheit_status
ELSE 0 END) AS anzahl_anwesenheit, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1 THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
training_plan_kopf.training_datum > NOW() THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_zukunft,
" .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'URL' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_url, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'PRV' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_prv, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'BER' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_ber, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'VLZ' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_vlz, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'KRH' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_krh, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'SO' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_so, " .
              "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
```

```

tplan_anwesenheit_status_grund = 'TAM' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_tam, " .
    "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'SCH' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_sch, " .
    "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'UNI' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_uni, " .
    "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'NIK' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_nik, " .
    "SUM(CASE WHEN tplan_anwesenheit_status = 0 AND
tplan_anwesenheit_status_grund = 'UE' AND training_plan_kopf.training_datum < NOW()+1
THEN 1 ELSE 0 END) AS anzahl_absagen_ue";

```

```

$sql_from = 'training_plan_anwesenheit ' .
    'LEFT JOIN orga_vereine ON (' .
    'orga_vereine.verbaende_art_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_art_id AND ' .
    'orga_vereine.verbaende_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_kuerze | AND ' .
    'orga_vereine.vereine_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_vereine_kuerzel) ' .

    'LEFT JOIN orga_mannschaften_eigene ON (' .
    'orga_mannschaften_eigene.verbaende_art_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_art_id AND ' .
    'orga_mannschaften_eigene.verbaende_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_kuerze | AND ' .
    'orga_mannschaften_eigene.vereine_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_vereine_kuerzel AND ' .
    'orga_mannschaften_eigene.saison_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_saison_id AND ' .
    'orga_mannschaften_eigene.mannschaften_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_mannschaften_id) ' .

    'LEFT JOIN training_plan_kopf ON (' .
    'training_plan_kopf.verbaende_art_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_art_id AND ' .
    'training_plan_kopf.verbaende_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_verbaende_kuerze | AND ' .
    'training_plan_kopf.vereine_kuerzel =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_vereine_kuerzel AND ' .
    'training_plan_kopf.saison_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_saison_id AND ' .
    'training_plan_kopf.mannschaften_id =
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_mannschaften_id AND ' .
    'training_plan_kopf.training_plan_kopf_no =

```

```
training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_kopf_no)');
```

```
$sql_where = "training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_saison_id =  
training_plan_kopf.saison_id";  
-> this code doesn't work.
```

```
$sql_where = "training_plan_anwesenheit.tplan_anwesenheit_saison_id = '2018/2019';  
-> this code works. Only records with value 2018/2019 are shown
```

```
$sql_groupby = 'tplan_anwesenheit_kontakt_name, tplan_anwesenheit_kontakt_vorname';  
$sql_having = null;  
$sql_orderby = null;
```

```
require 'std.output2.inc'; // activate page controller
```
